



Linea: NEGRO RANURADO

Descripción: Poliducto negro ranurado unicapa extra resistente rollos de 50m y 100m

Diámetro nominal: 1/2", 3/4", Y 1"

Tipo: NEGRO RANURADO

Norma de Referencia: ESPECIFICACIONES Y MÉTODOS INTERNOS

Norma de Aplicación: USO EN OFICINAS Y HOGAR NO APLICA MÉTODO

APLICACIÓN

Para alojar y organizar conductores eléctricos, cables de audio y equipos de computo .Uso en oficinas y hogar.

PROPIEDADES

Propiedad	Especificación	Unidad
COLOR	NEGRO	N/A
MATERIA PRIMA	POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD	N/A
DIÁMETRO EXTERIOR	24.3 - 25.7	mm
CONTRACCIÓN	0 - 2	%
DIÁMETRO INTERIOR	17.6 - 19	mm
EXCENTRICIDAD	0 - 30	%
ELONGACIÓN	20 - 50	%
RESISTENCIA A FLAMA	20.0	seg.
LONGITUD DE PRODUCTO	50M y 100M	%



PRESENTACIÓN

Rollo de 50 metros y 100 metros con asa empleado para su protección con Etiqueta de Identificación

ALMACENAMIENTO

Se recomienda NO almacenar expuesto a intemperie y/o a temperatura mayor a los 35° C

Protección contra rayos solares

La capa externa de Konekta Unicapa extra resistente contiene un aditivo estabilizador de radiación UV, el cual evita la degradación acelerada de la tubería protegiéndola durante su almacenaje y ejecución en obra durante más tiempo. Para instalaciones en intemperie te recomendamos Konekta Unicapa extra resistente negra ranurada.



Retardante a la flama

Konekta Unicapa extra resistente cuenta con retardante a la flama para brindar mayor protección al usuario de las instalaciones eléctricas.



Libre de halógenos

Utilizamos un aditivo retardante a la flama libre de halógenos, por lo que no emite gases tóxicos.



Extra resistente

Gracias a su innovador perfil, unicapa extra resistente ante pisadas y la fuerza del colado por bombeo.

