

CONDUIT TUBERÍA PVC

- UNIÓN CEMENTAR
- TUBERIA ABOCINADA
- CUMPLE CON NORMA NMX-E-012
- PARA INSTALACIONES OCULTAS
- CUBIERTAS POR CEMENTO
- HORMIGÓN
- TUBO COLOR VERDE
- DIÁMETROS DESDE 1/2" HASTA 2"



VENTAJAS

- -PAREDES LISAS. NO DAÑA EL CABLEADO CONDUCTIVO
- -AUTO EXTINGUIBLE. NO PROPAGA FLAMA
- -PROPIEDADES DIELECTRICAS. NO CONDUCTIVO
- -HERMETICIDAD. CONTRA LÍQUIDOS, POLVO, GASES PROPIOS DE LA CONSTRUCCIÓN
- -INSTALACIÓN. ES LIGERO, FÁCIL DE CORTAR Y NO SE REQUIERE DE HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS PARA SU INSTALACIÓN
- -MANIOBRABILIDAD. POR SU BAJO PESO ES FACIL DE INSTALAR, TRANSPORTAR Y ALMACENAR
- -CONFIABLE. NO PRESENTA BORDES CORTANTES QUE PUEDEN DAÑAR EL FORRO DE LOS CABLES AL INSTALAR
- -LIBRE DE MANTENIMIENTO

Pipes Diameters	Sizes	Pipe #1 Cedula 40	Pipe #2 Cedula 80	Pipe #3 Conduit	Pipe #4 Conduit-LIGERO
1/2"	External Dia.	21.3 mm	21.3 mm	21.3 mm	18.3 mm
	Internal Dia.	15.5 mm	13.4 mm	18.3 mm	17.9 mm
	THICKNESS	2.8 mm	3.7 mm	1.5 mm	1 mm
	External Dia.	26.7 mm	18.4 mm	26.7 mm	23.7 mm
3/4"	Internal Dia.	20.6 mm	20.6 mm	23.7 mm	23.4 mm
	THICKNESS	2.9 mm	3.9 mm	1.5 mm	1 mm
	External Dia.	33.4 mm	33.4 mm	33.4 mm	29.9 mm
	Internal Dia.	26.2 mm	23.8 mm	30.4 mm	29.5 mm
1"	THICKNESS	3.4 mm	4.5 mm	1.5 mm	1.2 mm
	External Dia.	42.2 mm	42.2 mm	42.2 mm	38.5 mm
	Internal Dia.	34.6 mm	31.9 mm	39.0 mm	38.1 mm
	THICKNESS	3.6 mm	4.9 mm	1.6 mm	1.4 mm
1 1/4"	External Dia.	48.3 mm	48.3 mm	48.3 mm	44.9 mm
	Internal Dia.	40.5 mm	37.5 mm	44.5 mm	44.2 mm
	THICKNESS	3.7 mm	5.1 mm	1.9 mm	1.5 mm

Pipes Diameters	Sizes	Pipe #1 Cedula 40	Pipe #2 Cedula 80	Pipe #3 Conduit	Pipe #4 Conduit-LIGERO
1/2"	External Dia.	21.3 mm	21.3 mm	21.3 mm	18.3 mm
	Internal Dia.	15.7 mm	13.9 mm	18.3 mm	16.3 mm
	THICKNESS	2.8 mm	3.7 mm	1.5 mm	1 mm
	External Dia.	26.7 mm	18.4 mm	26.7 mm	23.7 mm
3/4"	Internal Dia.	20.9 mm	10.6 mm	23.7 mm	21.7 mm
	THICKNESS	2.9 mm	3.9 mm	1.5 mm	1 mm
	External Dia.	33.4 mm	33.4 mm	33.4 mm	29.9 mm
	Internal Dia.	26.6 mm	24.4 mm	30.4 mm	27.5 mm
1"	THICKNESS	3.4 mm	4.5 mm	1.5 mm	1.2 mm
	External Dia.	42.2 mm	42.2 mm	42.2 mm	38.5 mm
	Internal Dia.	35 mm	32.4 mm	39.0 mm	35.7 mm
	THICKNESS	3.6 mm	4.9 mm	1.6 mm	1.4 mm
1 1/4"	External Dia.	48.3 mm	48.3 mm	48.3 mm	44.9 mm
	Internal Dia.	40.9 mm	38.1 mm	44.5 mm	41.9 mm
	THICKNESS	3.7 mm	5.1 mm	1.9 mm	1.5 mm

USO

-IDEAL PARA LA CONDUCCIÓN DE CABLEADO ELÉCTRICO DE ALTA Y BAJA TENSIÓN

-SE UTILIZA EN INSTALACIONES OCULTAS

-EXCELENTE SOLUCION EN INSTALACIONES DE TELEFONÍA, AUDIO Y VIDEO, REDES DE COMPUTO ENTRE OTRAS.